

**INLINE-DIRECTDRIVE-MOTORSERIE N 2010**

<b>Motorbezeichnung mit Nennspannung</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>LiPo-Zellenzahl</b>	<b>Luftschraubenbezeichnung und Größe</b>	<b>Stromaufnahme</b>	<b>Schub</b>
INLINE 300 7,4V	6600	2 S	CAM SLIM PROP 15x7,5 cm	3,6 A	290 p
INLINE 300 7,4V	6600	3 S	CAM SLIM PROP 17x7,5 cm	6,9 A*	430 p
INLINE 350 7,4V	6601	2 S	CAM SLIM PROP 17x7,5 cm	5,7 A	420 p
INLINE 375 7,4V	6602	2 S	CAM SLIM PROP 17x7,5 cm	9 A	330 p
INLINE 375 7,4V	6602	2 S	SLOWFLY PROP 19x10 cm	14 A	430 p
INLINE 375 7,4V	6602	2 S	SLOWFLY PROP 20x11 cm	15 A	440 p
INLINE 375 7,4V	6602	3 S	CAM SLIM PROP 15x7,5 cm	13 A	500 p
INLINE 375 7,4V	6602	3 S	CAM SLIM PROP 17x7,5 cm	16 A	640 p
INLINE 400 11,1V	6603	2 S	CAM SLIM PROP 17x7,5 cm	2,2 A	240 p
INLINE 400 11,1V	6603	3 S	CAM SLIM PROP 17x7,5 cm	6,6 A	450 p
INLINE 400 11,1V	6603	3 S	SLOWFLY PROP 19x10 cm	10,6 A	550 p
INLINE 450 11,1V	6604	2 S	SLOWFLY PROP 20x11 cm	15 A	635 p
INLINE 450 11,1V	6604	3 S	CAM SLIM PROP 17x7,5 cm	10 A	640 p
INLINE 470 7,4V	6605	2 S	SLOWFLY PROP 20x11 cm	24 A	630 p
INLINE 470 7,4V	6605	3 S	CAM SLIM PROP 17x7,5 cm	21,4	790 p
INLINE 475 11,1V	6606	2 S	SLOWFLY PROP 20x11 cm	29 A	820 p
INLINE 475 11,1V	6606	3 S	CAM SLIM PROP 17x7,5 cm	23 A	940 p
INLINE 475 14,8V	6607	3 S	SLOWFLY PROP 19x10 cm	13 A	710 p
INLINE 475 14,8V	6607	3 S	SLOWFLY PROP 23x12 cm	20 A	960 p
INLINE 475 14,8V	6607	4 S	CAM SLIM PROP 17x7,5 cm	10 A	750 p
INLINE 750 14,8V	6608	3 S	CAM FOLDING PROP 36x24cm	33 A	1500 p
INLINE 750 14,8V	6608	3 S	CAM FOLDING PROP 40x25cm	50 A	2000 p
INLINE 750 18,5V	6609	4 S	CAM FOLDING PROP 36x24cm	19 A	1650 p
INLINE 750 18,5V	6609	5 S	CAM FOLDING PROP 36x24cm	24 A	2200 p